

PS

1400 電気式紗張機

Stretching machine

PRINTOOL SWISS



Today's ideas for tomorrow's market

compensatorily and
semiautomatically!

主な特徴

- クランプはロープと滑車を使用した特殊機構により、張力のムラをなくしながら均一なテンションを実現します。
- アルミ枠は紗張り後に迫り上げるため、安全に作業できます。
- シンプルな操作盤により、失敗がありません。
- イゲタ機構により、多くの寸法の版枠が紗張りでき、またバイアス角度も自由に設定可能です。
- The fabric will be stretched by adjustable clamps. Running on ball bearings.
- The frameworks will be prebended mechanically. Tension difference/loss (e.g. By old or weak frames) are eliminated.
- Frame lifting devices can be free positioned.
- The machine can be assembled easy by the customer no assembly costs!


主な仕様

- 使用電力： 単相220V、50/60Hz
(ユーザーの電圧仕様に合わせる事が出来ます)
- エアー圧： 6 kg (6.2KG/cm²)
- 標準寸法： 1100/1400/2100/2400 (以上の正方形または長方形が可能です)
- 枠の配置： イゲタ構造により、自由な角度で多くの枠寸法に適應できます。
- Electrical connection:
Standard: 1x230V, 10A, 50/50 Hz
Special voltages on request.
- Standard formats:
1100 / 1400 / 2100 / 2400
(squarely or rectangular)
- Pneumatic connection: 6 bar
- Angled stretching possible in standard version.
Machine will be locked with four pins.
- Operation of the machine language independently by pictograms.

お問い合わせは・・・

中国及亚洲总代理

www.koki-co.com 有限会社光毅
TEL: 03-3626-7520 FAX: 03-3626-7521
Taihei 4-6-17-201, Sumida-ku, Tokyo
130-0012 Japan info@koki-co.com



上海光毅 www.skoki.com.cn
电话: 021-31266070 传真: 021-66317236
上海市万荣一路15号A楼西二楼 邮编200436
sales@skoki.com.cn