



メッシュの能力を最大限引き出す

PROTEC®

自動油圧式紗張機

C-NO. A3

MODEL:OS-0914BB

油圧による引張り方式で、テンションムラのない安定した紗張り作業が効率よく行えます。ポリエステルやステンレス等のハイテンションにも対応。タッチパネル採用で、誰にでも簡単に操作可能。



《枠サイズ、張り方（ノーマル、バイヤス）等はお相談下さい。》

■主な仕様

駆動方式	油圧式（ストローク X=200mm, Y=200mm）テーブルリフター電動式
枠サイズ	最大580×800mm（ノーマル張）まで対応
テーブルサイズ	850×1350mm
クランプ	1本バー方式（エアークランプ）
最大圧力	1250kgf
外形寸法	1700（W）×1320（D）×960（H）mm（セット時）作業高さ800mm
重量	650kg
電源	3相 AC200V 3kVA
その他	テーブル上下機構、XY単独調整、タッチパネル制御、目標値設定により自動紗張り可能

※製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

製造元



株式会社プロテック
〒146-0085 東京都大田区久が原1-2-14
TEL: 03-5748-3323/FAX: 03-5748-3324
www.protec.jp info@protec.jp

お問い合わせは



有限会社光毅

〒130-0012 東京都墨田区太平4-6-17-201
TEL: +81-3-3626-7520 FAX: +81-3-3626-7521
www.koki-co.com info@koki-co.com